

Produktdatenblatt / product data sheet

Artikelnummer: <i>article number:</i>	20985 und 20995
Handelsbezeichnung: <i>name:</i>	Karosserie Sprüh Folien 2K Versiegler <i>Carbody Spray Film 2C Sealer</i>
verfügbare Farben: <i>available colors:</i>	transparent matt und transparent glänzend <i>transparent matt and transparent glossy</i>

**Technische Daten / technical specifications:**

Inhalt: <i>volume:</i>	Dose 2 l / can 2 l Härter 1 l / hardener 1 l
Mischungsverhältnis: <i>mixing ratio:</i>	2:1 (Volumen und Gewicht) 2:1 (volume and weight)
Material: <i>material:</i>	elastifizierter Klarlack <i>elasticised clear lacquer</i>
anwendbar auf: <i>applicable at:</i>	auf FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie <i>at FOLIATEC.com Carbody Spray Film</i>
Beständig gegen: <i>resistant against:</i>	Wasser, schwache Säure, Streusalz, Benzin, Diesel <i>water, low accid, road salt, petrol, diesel</i>
abziehbar: <i>peelable:</i>	in Verbindung mit Karosserie Sprüh Folie <i>in connection with the use of Karosserie Sprüh Folie</i>
Empfohlene Verarbeitungstemperatur: <i>recomended processing temperature:</i>	15 - 20 °C
Luftfeuchtigkeit: <i>humidity:</i>	max. 60% relative Luftfeuchtigkeit <i>max. 60% relative humidity</i>
Trocknungszeit: <i>drying time:</i>	staubtrocken nach ca. 60 Min.; Endhärte nach 7 Tagen <i>dust-dry after approx. 60 min.; final hardness after 7 days</i>
UV-Beständigkeit: <i>UV-resistant:</i>	hoch <i>high</i>

Prüfungen / testings:

Chemische Prüfung <i>chemical test</i>	REACH konform <i>REACH compliant</i>
--	--

Hinweis / note:

Zur temporären Beschichtung von Fahrzeugen, Felgen und allen metallischen Oberflächen.
For temporarily coating of vehicles, rims and all metallic surfaces.

Topfzeit / *pot life*: 5 Stunden / 5 hours

Wieder abziehbar in Verbindung mit FOLIATEC.com Karosserie Sprüh Folie.
Removeable in connection with the use of FOLIATEC.com Carbody Spray Film.

Bei unbeschädigter Oberfläche, Waschanlagen sowie Dampfstrahler geeignet.
With unscathed surface, car wash and high-pressure cleaner able.

Sonstiges / others:

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse, die bei der Verarbeitung und Verwendung entstehen können, empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

The basic principle for these information is our know-how and our skills in practice. Because the variety of possible factors, which can result from processing and usage, we advise to test our products in special applications by yourself. A legal warranty of certain features can not be derived from our specifications.

Technische Unterstützung / technical support:

Für spezielle Fragen und weitere Auskünfte zu diesem oder anderen Produkten erreichen Sie unseren Technischen Service wie folgt:

Do you have special questions to this product or other products please ask at our technical department. You can reach us as below:

FOLIATEC Böhm GmbH + Co Vertriebs KG
Neumeyerstr.70, D-90411 Nürnberg
www.foliatec.com | info@foliatec.de
Tel./ Ph.: +49-(0)911-97544-0
Fax: +49-(0)911-97544-333

Geschäftsführer/ Managing Directors:
Dipl.Kfm. Michael Böhm, Dipl.Kfm. Paul Böhm
Amtsgericht Nürnberg, Reg.-Nr. HRA 12393
Komplementär: FOLIA TEC Böhm GmbH
Amtsgericht Nürnberg, Reg.-Nr. HRB 18020
UStIdentNr. DE 132743760 - StNr. 238/159/50607