



## Technische Information

# AUTOSOL® Ablauftrockner

### Produktinformation

- Effektiver Ablauftrockner für Nutzfahrzeuge und Bus-/Bahnwaschanlagen ohne Gebläse-trocknung
- Erzeugt einen geschlossenen Wasserfilm auf der Fahrzeugoberfläche
- Verringert Restwasser und vermeidet damit weiße Kalkflecken auf Lack und Glas
- Dauerhafte Pflege für Lackoberflächen
- Farb-Code: orange
- NTA- und phosphatfrei

### Anwendungshinweis

Über Dosierpumpe oder Injektor dem Frischwasserstrom zuführen und über den Sprühbogen auftragen. Die Oberfläche sollte nach ca. 5-8 Minuten trocken sein. Bei einer Unterdosierung hält den Wasserfilm nicht zusammen, sodass Tropfen und Kalkflecken entstehen können.

Automatisierter Einsatz 1:200-1:500

Verbrauch: 1,0 ml Produkt / 1 m<sup>2</sup> Oberfläche

### Hinweise

Nur mit Frischwasser auftragen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Heiße Oberflächen gegebenenfalls mit kaltem Wasser runterkühlen.

### Technische Daten

Form: flüssig

Farbe: orange

pH-Wert: 7

Geruch: parfümiert

### Sicherheit und Gesundheit

Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

### Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 19 033305

Kanister 25 Liter

VPE: 1

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.