

FICHA TÉCNICA



TAPAFUGAS SISTEMA DE ACEITE

REF: OCC49007

DESCRIPCIÓN:

TAPAFUGAS SISTEMA DE ACEITE ES UN AGENTE SELLADOR PARA TODO TIPO DE ACEITES. RESTAURA Y MANTIENE LA FLEXIBILIDAD DE LAS JUNTAS DE GOMA SINTÉTICA Y NATURAL. AYUDA A EVITAR Y ELIMINAR FUGAS EN SELLOS, JUNTAS Y RETENES. TAMBIÉN AYUDA A ELIMINAR DEPÓSITOS EN VÁLVULAS Y ANILLOS, MEJORA EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CONSUMO DE ACEITE.

APLICACIONES:

SU USO ESTÁ RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, TÉRMICOS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER CIRCUITO POR DONDE CIRCULE ACEITE O FLUIDOS HIDRÁULICOS.

MODO DE EMPLEO:

AÑADIR AL CARTER DE ACEITE ENTRE UN 3% Y 5% DE PRODUCTO EN BASE A LA CANTIDAD DE ACEITE DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DE LA FUGA. LOS RESULTADOS ÓPTIMOS SE PARECIERAN EN LOS PRÓXIMOS 7 A 10 DÍAS.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN:

DEBE CONSERVARSE EN LUGARES EXENTOS DE HUMEDAD, ALEJADO DE LA LUZ DEL SOL Y A TEMPERATURA AMBIENTE. CONSERVARSE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN, EN UN LUGAR FRESCO Y BIEN VENTILADO LEJOS DE FUENTES DE IGNICIÓN. MANTENER LOS ENVASES CERRADOS CUANDO NO SE ESTÉN UTILIZANDO.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO SE RECOMIENDA CONSULTAR LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

COLOR -----Líquido azulado
APARIENCIA -----TRANSPARENTE, HOMOGÉNEO
DENSIDAD A 20°C -----0.750 g/cm³
pH a 20°C -----aprox. 7

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIO QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

Empresa: **OCC SPORT, SL**
Dirección: Crta. Massalfassar 25. Pol. In.
Museros
Población: Museros
Provincia: Valencia
Teléfono: +34 963 01 01 15
E-mail: info@occsport.com
Web: www.occsport.com

PRESENTACIÓN:

Botella de 300 mL

ÚLTIMA REVISIÓN: 20/02/24